

ENDURO FACTORY MY2022

PT

FICHA TÉCNICA	2 TEMPOS			4 TEMPOS			
	125 SE	250 SE	300 SE	250 SEF	300 SEF	450 SEF	500 SEF
Motor	Monocilindro a 2 tempos com controle eletrônico de válvulas e booster.			4 tempos DOHC, 4 válvulas com tecnologia SHERCO			
Cilindro	124,81cc	249,32cc	293,14cc	248,43cc	303,68cc	449,40cc	478,22cc
Diâmetro e curso	54 x 54,50 mm	66,40 x 72 mm	72 x 72 mm	78 x 52,20 mm	84 x 54,80 mm	95 x 63,40mm	98 x 63,40 mm
Alimentação	Carburador Keihin PWK 36			Injeção eletrônica Synerject			
Refrigeração	Líquido com circulação forçada						
Arranque	Elétrico						
Bateria	BS Battery 12V 140A Lithium						
Escape	Panela de aço cromado. Silenciador em alumínio.	Panela FMF com silenciador alumínio		Linha completa Akrapovič		Panela SHERCO Factory com silenciado Akrapovič	
Transmissão	Caixa de 6 velocidades -primário por cascata de pinhões e secundária por corrente						
Embraiagem	Hidráulica, multi discos em banho de óleo						
Ignição	Alternador 220 W						
Chassis	Aço de alta resistência com Chrome-Mobdiléneo semi-perimétrico						
Depósito	Capacidade de 10,4 L			Capacidade de 9,7 L			
Travões	Brembo hidráulico, Ø 260 mm (frente) - Ø 220 mm (trás)						
Suspensão	KYB com ajuste hidráulico e calibração e ajuste de mola específica para cada modelo. Ø 48 mm- curso 300 mm						
Amortecedor	KYB 50 com ajuste hidráulico e calibração de mola específica para cada modelo. Ø 18 mm - curso 330 mm						
Roda dianteira	Aro Excel 1.60 x 21" anodizado preto e pneu Michelin Enduro Medium						
Roda traseira	Aro Excel 2.15 x 18" anodizado preto e pneu Michelin Enduro Medium						
Distância entre eixo	1465 mm	1480 mm	1480 mm	1480 mm	1490 mm	1490 mm	1490 mm
Distância ao solo	355 mm						
Altura do selim	950 mm						



SHERCO recomenda **MOTUL**

SHERCO